Спиральный компрессор SPR 8T/8 270

Характеристики	
Производительность:	588 л/мин
Давление:	8 Бар
Мощность:	5,5 кВт
Производство:	Бельгия
Питание:	400/50/3
Габариты:	1275x690x1450 мм
Масса:	187 кг
Тип привода:	Ременной
На ресивере:	да
Объем ресивера:	270 л
Безмасляный:	да
С осушителем:	да
Артикул:	8153613230-270

Цена: **0** руб.

Описание товара

Спиральный компрессор SPR 8T/8 270 — продвинутая промышленная техника, использующая технологию безмасляного сжатия. Его сильными сторонами является высочайшая надежность, отсутствие необходимости в частом техобслуживании и легкость в эксплуатации. Отсутствие необходимости специально утилизировать конденсат также становится весомым преимуществом. Компрессор оснащен графическим контроллером с полноцветным дисплеем, с помощью которого можно тонко настроить компрессор для улучшения показателей энергоэффективности.

Производит на 100% чистый безмасляный воздух в соответствии со стандартом ISO 8573-1. Спирали не соприкасаются друг с другом, поэтому процесс сжатия происходит без смазки.

Преимущества безмасляного компрессора SPR:

• Ременной привод;

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ
8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный
Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.

- Надежные и прочные компоненты;
- Ключевые компоненты в легком доступе для сервиса;
- Электродвигатели по стандарту IE3/NEMA и класс изоляции F;
- Воздушное охлаждение;
- Низкий уровень шума и вибрации.

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.